

华新水泥(桑植)有限公司 2020 年自行监测方案

监测方式	类别	排放方式	监测点位	监测项目	监测频次	公开时限
自动监测	废气	有组织	窑尾收尘器出口	颗粒物	1 次/小时	监测 次日 公布
				二氧化硫 氮氧化物		
		有组织	窑头收尘器出口	颗粒物		
手工监测	废气	有组织	窑尾收尘器出口	氮氧化物	1 次/季度	每季度一 次
				二氧化硫		
				颗粒物		
				氨逃逸	2 次/年	每半年一 次
				汞及其化合物 氟化物		
手工监测	废气	有组织	窑头收尘器出口	颗粒物	2 次/年	每半年一 次
手工监测	废气	有组织	矿山石灰石破碎机 收尘器出口	颗粒物	2 次/年	每半年一 次
手工监测	废气	有组织	煤磨收尘器出口	颗粒物	2 次/年	每半年一 次
手工监测	废气	有组织	水泥磨收尘器出口	颗粒物	2 次/年	每半年一 次
手工监测	废气	有组织	包装机收尘器出口	颗粒物	2 次/年	每半年一 次
手工监测	废气	无组织	厂界(含矿山, 上风向、 下风向及敏感点各 1 个)	颗粒物	1 次/季	每季度一 次
手工监测	废气	无组织	厂界(含矿山, 上风向、 下风向及敏感点各 1 个)	氨	2 次/年	每年两次
手工监测	废弃	有组织	其他收尘器排气筒 38 个	颗粒物	一 次 / 两 年	每两年一 次
手工监测	废水	有组织	废水排放口	PH 值、悬浮物、化学 需氧量、氨氮、BOD ₅ 、 阴离子表面活性剂、 石油类	2 次/年	每半年一 次
手工监测	噪声	无组织	厂界(含矿山和敏感点) 四周各 1 个点	等效 A 声级	1 次/季	每季度一 次
说 明	1、监测项目及监测频次依据环保法规和工厂实际情况确定； 2、华新水泥(桑植)有限公司仅有颗粒物、氮氧化物、二氧化硫和噪声监测条件，其他监测项目均委托第三方进行监测； 3、生产用水为机械设备冷却用水，实行循环利用，工业废水极少，与生活废水经处理达标后通过回用水系统返回车间再次利用。					

